

**R MOKKI OY**

Heloitustarvikkeiden erikoisliike



LITEPANEL 68

LitePanel 68 on kohdevalaisin, joka valaisee laajasti tuottaen kirkkaan valon. Nykyaikainen ja hillitty muotoilu sopii jokaiseen kotiin. LitePanel 68 sopii erityisen hyvin hyllyihin, vitriineihin ja keittiönurkkauksiin.

Tuote-edut

- Nykyaikainen valaisin, jossa hillitty muotoilu
- Matala asennussyvyys
- 100 %:n tasainen valaistus-pinta

Ominaisuudet

- Korkea valoteho suhteessa kokoon
- Uppoasennettava valaisin 68 mm:n asennuslöpimitalle
- Leveä valaisu, ei varjojen muodostumista

Käyttökohteet

- Hyllyt
- Vitriinit
- Keittiönurkkaukset

Tilausohje

- MultiWhite-ohjaus värien säätämiseksi vaaditaan
- Kytettäessä suoraan elektroniseen virranrajoittimeen valonväri onerittäin lämpimänvalkoinen (2700K)
- Käytä keittiönurkkauksissa vähintään kahta valaisinta metriä kohden

Tuotenumero Nimike

3234835 LitePanel 68
3234839 LitePanel 68

3112601 Seinäkytkin Smart
3111801 Älyvastaanotin Smart MultiWhite 1-kanavainen

Väri

musta
ruostumaton teräs

valkoinen

Tekniset tiedot

Valaisintyyppi:

Uppoasennettava
LED-valaisin

Valaistustyyppi:

Toiminnallinen /
korostusvalaisu
musta /
ruostumaton teräs

Pintakäsittely:

Käyttöjännite:

12 V DC

Valonväri:

MultiWhite

Värintoisto:

RA >80

Valovirta:

290 lm

Valaisinteho:

67 lm/W

Valolähteen tehokkuus:

84 lm/W

Käyttöikä:

40 000 h (L70)

Tehonkulutus:

4,3 W

Himmennettävä:

kyllä /
PWM-tekniikka /
Smart.home

Säteilykulma:

90°

Puoliarvokulma:

60°

Kotelointiluokka:

IP 20

Upotushalkaisija:

68 mm

Syöttöjohto:

1800 mm

Pistoliitäntä:

LED-Mini-

pistoliitin M1

LED-virranrajoitin

Liitoslaite:

